

Kimmo Airamaa  
26.2.2003

## Lohtu-projektin sovelluslogiikan katselmointi

Aika: 26.02.2003 klo 16.15– 18.30  
Paikka: Tietojenkäsittelytieteenlaitos, seminaarihuone B475  
Läsnä: Kimmo Airamaa  
Andreas Asuja  
Seppo Pastila  
Virve Taivaljärvi

Suunnitteludokumentin sovelluslogiikkaa koskeva osuus hyväksyttiin seuraavin muutoksin:

1. Päätettiin lisätä lukuun 3 aliluku, joka käsittelee Exceptioneita, joita työssä käytetään.
2. luku 3.1, sivun 18 toisesta lauseesta poistetaan sana 'suurinpiirtein', koska tällä hetkellä jokaista tietorakenneluokkaa vastaisi yksi DAO -luokka.
3. Paketin `fi.helsinki.cs.lohtu.model DAOFactory` -luokalle lisätään kaavioon `finalize()` -metodi.
4. Lukuun 3.4:  
kaikki VO -luokkien `set` -metodit ja *julkiset* konstruktorit asettavat VO -luokkien `isDirty` -parametrin arvoksi `true`.
5. Luvun 3.1 loppuun maininta, että lisätään `http-headeriin` 'no-cache' jsp -sivuille.