

Luento 11 Tulkinta ja emulointi


Tulkinta ja emulointi
Java ohjelman suoritus,
tulkinta ja kääntäminen
Suorittimen emulointi
C#, ttk-91, Crusoe

14/11/2001

Teemu Kerola, Copyright 2001

1

Java ohjelmien suoritus (3)



14/11/2001

Teemu Kerola, Copyright 2001

2

Java virtuaalikone (JVM) (5)

- Hypoteettinen suoritin
- Geneerinen, sitä on ”helppo” simuloida kaikilla todellisilla suorittimilla
- Useita säikeitä (thread) voi olla ”samanaikaisesti” suorituksessa
 - suorittimella mikroaikaskaalassa vain yksi kerrallaan
- Tietorakenteet
 - virtuaalikoneen suorittimen ”rekisterit”
- Käskyt
 - virtuaalikoneen suorittimen konekäskyt
 - 226 käskyä á 32 bittia

14/11/2001

Teemu Kerola, Copyright 2001

3

JVM:n tietorakenteet (9)

- JVM pino ks. Fig. 4-10 [Tane99]
 - kuten tavallinen AT-pino
 - koostuu useista *kehyksistä* (frames) (vrt. aktivointitietue) ja operandipinosta
 - käyttö: kehyksille ainoastaan push/pop operaatiot, operandipinon alkioille myös push/pop
 - ei tarvita yhtenäistä muistialuetta
 - allokoidaan keosta (heap)
 - toteutuksesta riippuen rajallinen tai dynaamisesti laajennettavissa
 - tila loppu \Rightarrow StackOverflowError, OutOfMemoryError

<http://java.sun.com/docs/books/vmspec/2nd-edition/html/VMSpecTOC.doc.html>

14/11/2001

Teemu Kerola, Copyright 2001

4

JVM:n tietorakenteet (jatkuu) (6)

- JVM keko (JVM heap)
 - yhteinen kaikille saman virtuaalikoneen säikeille
 - automaattinen roskienkeruu (garbage collector)
 - ei-käytössä (eli vapautettu) oleva muistialue palautetaan uusiokäyttöön (vapaaksi)
 - ei tarvita erikseen *free* operaatiota Java ohjelmassa
 - voi hidastaa suoritusta milloin vain
 - toteutuksesta riippuen kiinteän kokoinen tai dynaamisesti laajennettavissa
 - ei tarvitse muodostaa yhtenäistä muistialuetta natiivijärjestelmän kasassa
 - tila loppu \Rightarrow OutOfMemoryError

14/11/2001

Teemu Kerola, Copyright 2001

5

JVM:n tietorakenteet (jatkuu) (6)

- JVM metodialue (JVM Method Area) ks. Fig. 4-10 [Tane99]
 - yhteinen kaikille JVM säikeille
 - vastaa tavallista kääntäjän tuottamaa koodisegmenttiä
 - loogisesti osa JVM kekoa
 - toteutuksesta riippuen kiinteän kokoinen tai dynaamisesti laajennettavissa
 - tila loppu \Rightarrow OutOfMemoryError

14/11/2001

Teemu Kerola, Copyright 2001

6

JVM:n tietorakenteet (jatkuu) ⁽⁷⁾

ks. Fig. 4-10 [Tane99]

- Javan suoritusaikainen vakioallas (runtime constant pool)
 - joka luokalle (class) ja liittymälle (interface)
 - suoritusaikainen esitystapa tiedoston *class constant pool* -taulukolle
 - vastaa vähän tavallista symbolitaulua
 - useita erilaisia vakioita (käännösaikaiset literaalit, suor. aikana ratkottavat attribuutit, ...)
 - talletetaan JVM metodialueelle
 - tila loppu \Rightarrow OutOfMemoryError

14/11/2001

Teemu Kerola, Copyright 2001

7

JVM:n tietorakenteet (jatkuu) ⁽⁶⁾

- Natiivimetodien pinot (Native Method Stacks)
 - toteutus voi käyttää tavallisia pinoja ("C stacks") sellaisten natiivimetodien tukena, jota ei ole kirjoitettu Javalla
 - käytetään myös Java tulkin toteutuksessa
 - ei JVM toteutuksissa, joissa ei natiivimetoodeja
 - toteutuksesta riippuen kiinteän kokoinen tai dynaamisesti laajennettavissa
 - tila loppu \Rightarrow StackOverflowError, OutOfMemoryError

14/11/2001

Teemu Kerola, Copyright 2001

8

JVM:n tietorakenteet (jatkuu) ⁽⁶⁾

ks. Fig. 4-10 [Tane99]

- JVM rekisterit
 - PC osoittaa johonkin JVM metodialueelle
 - CPP osoittaa vakioaltaaseen
 - LV on paikallisten muuttujien kantaosoite (vähän kuten FP ttk-91:ssä)
 - SP osoittaa JVM operandipinon huipulle
 - kaikki rekisterit implisiittisiä, niitä ei erikseen nimetä JVM konekäskyissä

14/11/2001

Teemu Kerola, Copyright 2001

9

JVM:n tietorakenteet (jatkuu) ⁽⁶⁾

ks. Figs 4-12, 4-13 [Tane99]

- JVM kehys (frame, raami)
 - talletetaan JVM pinoon, luodaan metodin kutsun yhteydessä, vapautetaan metodista poistuttaessa
 - paikalliset muuttujat
 - parametrit, paluuarvo ja välitulokset
 - dynaamisen linkityksen toteutusväline
 - keskeytysten toteutusväline

14/11/2001

Teemu Kerola, Copyright 2001

10

JVM kehyksen data ⁽⁸⁾

ks. Fig. 4-13 [Tane99]

- Paikalliset muuttujat sisältävä taulukko
 - viittaukset indeksoituna (0, 1, 2, ...) rekisterin LV suhteen
 - indeksit sanoina
 - kaksi sanaa vaativa muuttuja (long, double) sijoitetaan kahteen peräkkäiseen (32 bittiseen) sanaan
 - big-endian talletus
- Parametrit, paluuarvon ja välitulokset sisältävä operandipino
 - SP osoittaa pinon huipulle
 - pinoarkkitehtuuri (vs. rekisteriarkkitehtuuri)

14/11/2001

Teemu Kerola, Copyright 2001

11

JVM:n tiedon osoitusmoodit ⁽⁴⁾

- Välitön operandi **iINC 2(34)**
- Indeksoitu **iINC(2)34** tehollinen muistiosoite (LV) + 2
- Pino-osoitus **iADD** korvaa pinon kaksi päällä olevaa kokonaislukua niiden summalla
- Taulukko-osoitus **iALOAD** Korvaa pinon pinnalla olevat taulukon alkuosoite ja indeksi k.o. taulukon alkioilla

ks. Fig. 4-9 [Tane99]

14/11/2001

Teemu Kerola, Copyright 2001

12

JVM käskyt ⁽⁷⁾

- Peruslaskutoimitukset
 - add, sub, mul, div, rem, neg
- Boolean
 - and, or, xor, shl, shr, ushr
- Pinon hallinta
 - dup, pop, swap, tauluk. luonti, esitystavan muutokset
- Load/Store
 - load, aload, store, astore, push-käskyt
- Vertailut
- Kontrollinsiirrot
- Muut

ks. Fig. 5-36 [Tane99]

14/11/2001 Teemu Kerola, Copyright 2001 13

Java tulkki ⁽⁴⁾

- Emuloi JVM konekielen käskyjä (byte-koodia)
- Yksi (byte-koodi) käsky kerrallaan
- JVM rekisterit ja muistialueet emuloitu tulkin tietorakenteina muistissa
- Hidasta, mutta joustavaa

14/11/2001 Teemu Kerola, Copyright 2001 14

Käännös natiivikoneelle ⁽³⁾

- (a) Käännetään tavukoodi suoraan natiivikoneen konekielelle ja suoritetaan se normaalin ohjelman tapaan
- (b) Käännetään tavukoodi ensin korkean tason kielelle, joka sitten käännetään natiivikoneen konekielelle
 - helppo alkuosa, valmis loppuosa
- Ongelma: dynaaminen linkitys

14/11/2001 Teemu Kerola, Copyright 2001 15

Java JIT käännös ⁽⁶⁾

- JIT = Just-in-Time
- Emulointi ja natiivikoneen suoritus tilanteesta riippuen
- Käännä luokka natiivikonekielelle dynaamisesti linkitettäväksi moduuliksi, juuri ennen luokan metodin kutsua
- Tarvitsee paljon muistia
- Voi hidastaa suoritusta, jos käännökseen menee enemmän aikaa kuin tulkitsemiseen (käännös vasta 2. kutsukerralla?)
- JVM rekisterit ja muistialueet emuloitu tulkin tietorakenteina, joita natiivikoodi myös käyttää

14/11/2001 Teemu Kerola, Copyright 2001 16

Java suoritin: Sun PicoJAVA II ⁽⁴⁾

- Suorittimen määrittely, jonka mukaisessa koneessa byte-koodi -muodossa olevia ohjelmia voidaan sellaisenaan suorittaa
- Valinnainen välimuisti ja liukulukusuoritin
- Kaikki 226 JVM konekäskyä
 - jotkut käskyt toteutettu aliohjelmilla, jotka aktivoidaan keskeytyskäsittelemekanismin avulla
- Myös 115 muuta konekäskyä käyttöjärjestelmän ja muiden ohjelmointikielten toteuttamiseksi

14/11/2001 Teemu Kerola, Copyright 2001 17

PicoJAVA II pino

- 64 (välimuisti-) laiterekisteriä JVM pinon huipun talletukseen
 - loput JVM pinosta muistissa

Shawn Lauzon, Survey of the JavaChip
<http://www.cs.berkeley.edu/~neefc/ntu.fa98/shawn.project/javaChip.html>

14/11/2001 Teemu Kerola, Copyright 2001 18

PicoJAVA II rekisterit ⁽¹¹⁾

- 25 rekisteriä á 32 bittiä
 - PC, LV, CPP, SP (pino kasvaa alaspäin)
 - OPLIM alaraja SP:lle; alitus aiheuttaa keskeytyksen
 - FRAME osoittaa paikallisten muuttujataulukon jälkeen talletettuun metodin paluusoitteeseen
 - PSW (tilarekisteri)
 - rekisteri, joka kertoo pinon välimuistirekistereiden tämänhetkisen käytön
 - 4 rekisteriä keskeytysten ja break-point'ien käsittelyyn
 - 4 rekisteriä säikeiden hallintaan
 - 4 rekisteriä C ja C++ ohjelmien toteutukseen
 - 2 rajarekisteriä sallitun muistialueen rajoittamiseen
 - suorittimen version numero ja konfiguraatiorekisterit

14/11/2001

Teemu Kerola, Copyright 2001

19

PicoJAVA ylim. käskyt ⁽⁵⁾

- Read/write ylimääräisille rekistereille
- Osoittimien manipulointikäskyt
 - mitä tahansa muistialuetta voidaan suoraan lukea/kirjoittaa
 - tarvitaan C/C++ varten
- C/C++ aliohjelmien kutsu ja paluukäskyt
- Natiivi HW manipulointi
 - tyhjennä välimuisti (osittain? kokonaan?), ...
- Muut käskyt
 - power on/off, ...

14/11/2001

Teemu Kerola, Copyright 2001

20

PicoJAVA toteutuksia ⁽²⁾

- Sun microJAVA 701
 - valinnainen välimuisti
 - oma muistiväylä
 - PCI väylä muille laitteille
 - 16 ohjelmoitavaa I/O johdinta
 - näppäimet, LEDit, ...
 - 3 ohjelmoitavaa ajastinta (⇒ kellolaitekeskeytykset)
 - suunnattu halpoihin kannettaviin laitteisiin (kämment mikro, PDA - Personal Digital Assistant)
- Sun ultraJAVA
 - nopeampi, parempi, kalliimpi, ...
 - suunnattu grafiikka- ja multimediasovelluksiin

14/11/2001

Teemu Kerola, Copyright 2001

21

Muita Java-suorittimia ⁽⁴⁾

- JEM (Rockwell Collins)
- PSC1000 (Patriot Scientific)
 - dSys (Saksa), lääketieteellisiä laitteita
- MJ501 (LG Semicon)
 - TV, älykortit
- JSR-001, Real-Time Specification for Java (Java Community Process, "Sun Microsystems")
 - aJile: aJ-80, aJ-100, älykkäät liikkuvat laitteet



14/11/2001

Teemu Kerola, Copyright 2001

22

Sun MAJC

- MAJC - Microprocessor Architecture for Java Computing
 - suoritinarkkitehtuurin määrittely
 - tavoitteena suuri nopeus Java, C ja C++ sovelluksille
 - suunnattu multimediasovelluksiin verkossa
 - tukee hyvin JIT-käännöstä

14/11/2001

Teemu Kerola, Copyright 2001

23


MAJC toteutus: MAJC 5200 ⁽⁴⁾

- 1-4 suoritinta (2 suorittimen lastu, v. 1999)
- Useiden (peräkkäin kutsuttavien) metodien samanaikainen suoritus eri suorittimilla
 - ennakoivalle (speculative) suoritukselle oma kasa
 - peruutus (rollback), jos ennakoitu suoritus meni pieleen
- 4 säiettä suorituksessa per suoritin
 - säikeen vaihto nopeampaa kuin muistista luku!
 - laiterekisterit 4:lle säikeelle!
 - välimuistin hudin aikana suoritetaan muita säikeitä
- Suunnattu interaktiiviseen TV:hen, virtuaalitodellisuussovelluksiin, ...

14/11/2001

Teemu Kerola, Copyright 2001

24



14/11/2001

Teemu Kerola, Copyright 2001

25

C# eli "C sharp" ⁽³⁾


- C#
 - Javan kaltainen kieli
 - kehittäjä: Anders Hejlsberg (Turbo Pascal, Delphi, J++)
 - osa Microsoft .Net -ympäristöä
 - nivoutuu hyvin uuden Windows XP:n kanssa
 - ECMA (European Computer Manufacturers Association) standardi (MS, HP ja Intel)
- MSIL – virtuaalikoneen konekieli
 - Microsoft Intermediate Language
 - sopiva "välikieli" kaikille korkean tason kielille: C, C++, Pascal, Java, C#, Visual Basic
 - suoritus ainoastaan (JIT) käännösten avulla

ks. <http://www.javaworld.com/jw-11-2000/jw-1122-letters.html>

14/11/2001

Teemu Kerola, Copyright 2001

26



14/11/2001

Teemu Kerola, Copyright 2001

27

TTK-91 Emulointi ⁽⁵⁾

- TTK-91 konekielen emulointi
- KOKSI simulaattorin osa
- Yksi käsky kerrallaan
- TTK-91 koneen rekisterit ja muisti emuloitu tulkin tietorakenteina

ks. simulaattorin koodi, luento 5 (kurssikansio)

14/11/2001

Teemu Kerola, Copyright 2001

28



14/11/2001

Teemu Kerola, Copyright 2001

29

Transmetan Crusoe suoritin ⁽⁸⁾

- x86 konekielen emulointi, JIT käännös
- Natiivi käskykanta ei ole julkistettu
- "nopeampi, sama teknologia"?
- "yhtä nopea, vähemmän virtaa"
- Monta x86 käskyä yhtäaikaan, sikin sokin emuloinnissa
- x86 rekisterit emuloitu natiivijärjestelmän laiterekistereillä
- x86 muisti emuloitu rekistereiden avulla suojattuna tietorakenteina
- Tarkat keskeytykset:
 - suorituksen peruutus
 - uusi käännös hitaalle koodille
 - uusi hidas tarkka emulointi

14/11/2001

Teemu Kerola, Copyright 2001

30

