

fi.helsinki.cs.nero.data

# Class Person

java.lang.Object  
└─ **fi.helsinki.cs.nero.data.Person**

public class **Person**  
extends java.lang.Object

**Author:**  
Johannes Kuusela

Field Summary	
private <a href="#">Contract</a> []	<b>contracts</b> Henkilön työsopimukset
private java.lang.String	<b>name</b> Henkilön nimi
private java.lang.String	<b>personID</b> Henkilön tunnus
private <a href="#">Reservation</a> []	<b>reservations</b> Henkilön huonevaraukset.
private fi.helsinki.cs.nero.logic.Session	<b>session</b>

Constructor Summary	
<b>Person</b> (fi.helsinki.cs.nero.logic.Session session, java.lang.String personID, java.lang.String name, <a href="#">Contract</a> [] contracts, <a href="#">Reservation</a> [] reservations) Konstruktori.	

Method Summary	
<a href="#">Contract</a> []	<b>getContracts</b> () Palauttaa henkilön työsopimukset sessiossa määrätyllä aikavälillä.
java.lang.String	<b>getName</b> () Palauttaa henkilön nimen.
java.lang.String	<b>getPersonID</b> () Palauttaa henkilön tunnuksen.

`getReservations()`

Palauttaa henkilön työpuistevaraukset sessiossa määrätyllä aikavälillä.

## Methods inherited from class `java.lang.Object`

`clone`, `equals`, `finalize`, `getClass`, `hashCode`, `notify`, `notifyAll`, `toString`, `wait`, `wait`, `wait`

## Field Detail

### `personID`

```
private final java.lang.String personID
```

Henkilön tunnus

### `name`

```
private final java.lang.String name
```

Henkilön nimi

### `contracts`

```
private Contract[] contracts
```

Henkilön työsopimukset

### `reservations`

```
private Reservation[] reservations
```

Henkilön huonevaraukset.

### `session`

```
private fi.helsinki.cs.nero.logic.Session session
```

## Constructor Detail

### `Person`

```
public Person(fi.helsinki.cs.nero.logic.Session session,  
              java.lang.String personID,
```

```
java.lang.String name,  
Contract[] contracts,  
Reservation[] reservations)
```

Konstruktori. Saa parametrinaan session johon liittyy, henkilön tunnuksen, henkilön nimen, henkilön työsopimukset ja henkilön työpistevaraukset.

#### Parameters:

session - Sessio Session oliona.  
personID - Henkilölle asetettava tunnus Stringinä.  
name - Henkilölle asetettava nimi Stringinä.  
contracts - Henkilön sopimukset Contracts[] oliona.  
reservations - Henkilön työpistevaraukset Reservations[] oliona.

## Method Detail

### getPersonID

```
public java.lang.String getPersonID()
```

Palauttaa henkilön tunnuksen.

#### Returns:

personID Tunnus Stringinä.

---

### getName

```
public java.lang.String getName()
```

Palauttaa henkilön nimen.

#### Returns:

Nimi Stringinä.

---

### getContracts

```
public Contract[] getContracts()
```

Palauttaa henkilön työsopimukset sessiossa määrätyllä aikavälillä.

#### Returns:

projects Sopimukset Contract[] oliona.

---

### getReservations

```
public Reservation[] getReservations()
```

Palauttaa henkilön työpistevaraukset sessiossa määrätyllä aikavälillä.

**Returns:**

reservations Varaukset Reservation[ ] oliona.

---

**Package   Class   Use Tree   Deprecated   Index   Help**

[PREV CLASS](#)   [NEXT CLASS](#)

SUMMARY: NESTED | [FIELD](#) | [CONSTR](#) | [METHOD](#)

[FRAMES](#)   [NO FRAMES](#)   [All Classes](#)

DETAIL: [FIELD](#) | [CONSTR](#) | [METHOD](#)

---