

fi.helsinki.cs.nero.data

Class PhoneNumber

java.lang.Object
└─ **fi.helsinki.cs.nero.data.PhoneNumber**

public class **PhoneNumber**
extends java.lang.Object

Author:
Johannes Kuusela

Field Summary	
private java.lang.String	phoneNumber Itse numero
private java.lang.String	phoneNumberID Puhelinnumeron tunnus
private Post	post Työpiste, johon puhelinnumero liittyy.
private fi.helsinki.cs.nero.logic.Session	session

Constructor Summary	
PhoneNumber (PhoneNumber template, Post post) Vaihtoehtoinen konstruktori, jolla voi tehdä olemassaolevaan puhelinnumeroon perustuvan uuden puhelinnumeron, jolla on eri työpiste mutta muuten samat tiedot.	
PhoneNumber (fi.helsinki.cs.nero.logic.Session session, java.lang.String phoneNumberID, Post post, java.lang.String phoneNumber) Konstruktori.	

Method Summary	
java.lang.String	getPhoneNumber () Palauttaa puhelinnumeron.
java.lang.String	getPhoneNumberID () Palauttaa puhelinnumeron tunnuksen.
Post	getPost ()

Palauttaa työpisteen, johon numero on liitetty.

Methods inherited from class java.lang.Object

clone, equals, finalize, getClass, hashCode, notify, notifyAll, toString, wait, wait, wait

Field Detail

phoneNumberID

```
private final java.lang.String phoneNumberID
```

Puhelinnumeron tunnus

post

```
private final Post post
```

Työpiste, johon puhelinnumero liittyy.

phoneNumber

```
private final java.lang.String phoneNumber
```

Itse numero

session

```
private fi.helsinki.cs.nero.logic.Session session
```

Constructor Detail

PhoneNumber

```
public PhoneNumber(fi.helsinki.cs.nero.logic.Session session,  
                  java.lang.String phoneNumberID,  
                  Post post,  
                  java.lang.String phoneNumber)
```

Konstruktori. Saa parametrinaan session, johon puhelinnumero liittyy, puhelinnumeron tunnuksen, työpisteen johon numero liittyy ja itse puhelinnumeron.

Parameters:

`session` - Sessio Session oliona.

phoneNumberID - Puhelinnumerolle asetettava tunnus Stringinä.
post - Työpiste, johon numero liitetään Post oliona.
phoneNumber - Numero Stringinä.

PhoneNumber

```
public PhoneNumber(PhoneNumber template,  
                   Post post)
```

Vaihtoehtoinen konstruktori, jolla voi tehdä olemassaolevaan puhelinnumeroon perustuvan uuden puhelinnumeron, jolla on eri työpiste mutta muuten samat tiedot.

Method Detail

getPhoneNumberID

```
public java.lang.String getPhoneNumberID()
```

Palauttaa puhelinnumeron tunnuksen.

Returns:

phoneNumberID Tunnus Stringinä.

getPost

```
public Post getPost()
```

Palauttaa työpisteen, johon numero on liitetty.

Returns:

post työpiste [Post](#) oliona.

getPhoneNumber

```
public java.lang.String getPhoneNumber()
```

Palauttaa puhelinnumeron.

Returns:

phoneNumber puhelinnumero Stringinä.

Package [Class](#) [Use Tree](#) [Deprecated](#) [Index](#) [Help](#)

[PREV CLASS](#) [NEXT CLASS](#)

SUMMARY: [NESTED](#) | [FIELD](#) | [CONSTR](#) | [METHOD](#)

[FRAMES](#) [NO FRAMES](#) [All Classes](#)

DETAIL: [FIELD](#) | [CONSTR](#) | [METHOD](#)
