



## Nopea uudelleenlähetys (Fast retransmit)

- ◆ Kun lähettäjä vastaanottaa 3 toistokuittausta samalle segmentille, se lähettää heti puuttuvan segmentin uudestaan
  - eikä odota segmentin ajastimen laukeamista




## Ongelma 1: Ei saada kolmea toistokuittausta

- ◆ Jos ruuhkaikkuna on hyvin pieni,
  - ei voi tulla kolmea toistokuittausta, jos ruuhkaikkuna sallii vain kolme kuittaamatonta lähetystä



## Ongelma 2: Virheryöppy tuhoaa monta segmenttiä

- ◆ Kun useita segmenttejä katoaa 'samasta ikkunasta'



## Limited Transmit

- ◆ RFC 3042: **Enhancing TCP's Loss Recovery Using Limited Transmit.**

M. Allman, H. Balakrishnan, S. Floyd. January 2001  
(Status: PROPOSED STANDARD)

- ◆ Lähettäjä ei saa kolmea toistokuittausta =>
  - odotettava aina ajastimen laukeamista ja
  - suoritettava hidas aloitus
  - => hidastaa usein turhaan lähettämistä

26.10.2001

34

## Ratkaisu:


---

- ◆ Kun lähettäjä saa toistokuittauksen, se saa aina lähettää yhden **uuden paketin** verkkoon
  - » kuittaus kertoo, että verkosta poistettu paketti, joten verkkoon siis mahtuu!
- ◆ Kun saman paketin toistokuittauksia tulee kolme, niin suoritetaan nopea uudeelleenlähetys ja nopea toipuminen (fast recovery)

26.10.2001

35

- ◆ Vaikka ruuhkaikkuna on pieni, niin rajoitetulla lähetyksellä saadaan tarvittaessa syntymään kolme toistokuittausta



26.10.2001

36

## Miksi lähetetään uusi paketti?

---

- ◆ Miksi ei heti ensimmäisen toistokuittauksen jälkeen lähetä uudestaan sitä jo lähetettyä kuittaamatonta pakettia?
- ◆ Koska ei vielä olla varmoja siitä, että paketti on todella kadonnut.
  - Se voi olla vain viivästynyt
  - tai paketit ovat matkalla joutuneet väärään järjestykseen
- ◆ => näin vältetään turhia uudelleenlähetyskiä

26.10.2001

37

## SACK (Selective Acknowledgement)

---

- RFC 2018  
TCP Selective Acknowledgement Options.  
M. Mathis, J. Mahdavi, S. Floyd, A. Romanow. October 1996.  
(Status: **PROPOSED STANDARD**)

### INTERNET DRAFT


Mark Allman, Ethan Blanton. "A Conservative SACK-based Loss Recovery Algorithm for TCP".  
(draft-allman-tcp-sack-02.txt), January, 2001

- Valikoivien kuittauksien lisääminen TCP:hen
  - TCP käyttää "Go Back N"-tyyppistä algoritmia ja kumuloivaa ACK-kuittausta
  - väärässä järjestyksessä saapuneet yleensä talletetaan

26.10.2001

38

## Nopea toipuminen ei onnistu!



26.10.2001

39

### ◆ Kumulatiivinen kuittaus paljastaa aina vain yhden puuttuvan kerrallaan

#### ◆ SACK paljastaa kaikki puuttuvat

» ilmoittamalla, mitkä segmenttivälit on jo vastaanotettu

#### ◆ Esim. Segmentin koko 1000 tavua

##### – 1. segmentti katoaa ja muut tulevat perille

- ◆ segmentin 2 kuittaus: ACK 0, 1000: 2000
- ◆ segmentin 10 kuittaus: ACK 0, 1000: 10000

##### – 1. ja 3. segmentti katoavat

- ◆ segmentin 10 kuittaus:
- ◆ ACK 0, 1000:2000 3000:10000

26.10.2001

40

## SACK-optiot

---


- ◆ SACK- permitted yhteyden muodostuksessa eli vain SYN-segmentissä ilmoittamaan, että yhteydellä voidaan käyttää SACK-kuittauksia
  - ◆ (type = 4, length = 2)
- ◆ SACK-optio
  - kuljettaa lisäinformaatiota saapuneista segmenteistä eli kertoo, mitkä ‘tavupätkät’ ovat jo valmiina vastaanottajan puskurissa
  - kuljetetaan TCP-segmentin optio-osassa

26.10.2001

41

## TCP:n SACK-optio

---



4 lohkoa mahtuu yhteen TCP-segmenttiin, jossa optiolle on varattu 40 tavua, jos ei käytetä muita optioita kuten aikaleimaa (timestamp).

26.10.2001

42


## Vain neuvoa-antava!

- ◆ Ohjeellista tietoa lähettäjälle
  - vastaanottaja voi tarvittaessa poistaa SACK-optiossa ilmoittamiaan tavuja puskureistaan
- ◆ Jos vastaanottaja käyttää SACK-optiota, niin sitä on käytettävä aina kun vastaanottajalla on puskureissaan epäjärjestyksessä olevaa dataa
  - tällöin kaikissa ACK:ssa on oltava ajantasalla oleva tieto siitä, mitkä tavut on jo puskureissa

26.10.2001

43

## Toipuminen SACK:n avulla



## Ruuhkanhallinta SACK:ia käytettäessä

---

- ◆ Noudatettava käytettyä ruuhkanhallinta-algoritmia
  - ei uudelleenlähetyistä heti 1. puuttuvan jälkeen
  - rajoitettu lähetys puuttuvan jälkeen
    - » toimitaan ruuhkatilanteen mukaan
      - ◆ hidas aloitus: 1 tai 2 segmenttiä ensin, kun niihin kuittaus sitten kaksinkertaistetaan lähetys jne
      - ◆ nopea toipuminen: yksi segmentti, jokaisesta kuittauksesta ja ruuhkaikkunan puolitus
  - jos ajastin laukeaa, niin kerätty SACK-tieto ei ole enää voimassa

26.10.2001

45

## RED (Random Early Detection)

---

- ◆ Aktiivinen, ennaltaehkäisevä puskurijonon hallinta parantaa TCP:n suorituskykyä
  - proaktiivinen  $\Leftrightarrow$  reaktiivinen
- ◆ Ongelma:
  - Kun ruuhka on syntymässä, puskurien jonot kasvavat ja lopulta puskurit täyttyvät ja paketteja joudutaan hävittämään
    - » yleensä ‘pudotetaan’ viimeksi saapuvat paketit
      - ◆ tail-drop
  - tässä vaiheessa usein poistetaan paljon paketteja monelta lähettäjältä

26.10.2001

46




## **Globaalin tahdistuksen ongelma** (Global Synchronization)

- ◆ Samanaikaisesti usean TCP-lähetyksen uudelleenlähetyksajastin laukeaa ja useat TCP:t vähentävät hyvin voimakkaasti lähettämistään hitaan aloituksen takia.
- ◆ => verkon vajaakäyttöisyys
- ◆ lähettäjät kasvattavat lähettämistään hitaassa ajoituksessa melko nopeasti ja jossain määrin samassa tahdissa
- ◆ => ruuhka verkossa

26.10.2001

47

## **Verkon suorituskyky on huono!**



Oskilloidaan koko ajan ruuhkan ja vajaakäytön välillä eikä yhteyksillä saavuteta tasaista kuittauksien tahdistamaa 'lähetysputkea'.

26.10.2001

48

## Tehokkaampi puskurijonojen hallinta

---

- ◆ Puskureiden koon kasvattaminen ei ratkaise ongelmaa.
  - Miksi ei?
- ◆ Pitää ennakoida ruuhkatilanteen kehittyminen ja reagoida siihen ennenkuin tilanne ehtii niin pahaksi, että joudutaan poistamaan paljon paketteja samalla kertaa.
- ◆ => Aktiivinen puskurijonon hallinta => RED

26.10.2001

49

## Miten RED toimii?

---


- ◆ Jonon pituutta tarkkaillaan koko ajan
  - aina kun jonoon tulee paketti, niin
    - » jos jonon pituus < minimi kynnyspituus, paketti laitetaan jonoon
    - » jos jononpituus  $\geq$  maksimi kynnyspituus, paketti hävitetään
    - » jos jonon pituus minimi ja maksimi kynnysarvojen välissä, niin todennäköisyydellä P paketti hävitetään ja todennäköisyydellä 1-P laitetaan jonoon
    - » hävittämistodennäköisyys kasvaa, kun jononpituus kasvaa

26.10.2001

50

## Jonon pituuden vaikutus

---



## RED-puskuri

26.10.2001

51

- 
- ◆ Pyritään pitämään jonon pituus koko ajan annetuissa rajoissa hävittämällä paketteja kun jonon pituus kasvaa
    - eli voi tulla ruuhka
  - ◆ Hävittämistodennäköisyys kasvaa, kun jono kasvaa.
  - ◆ Hävittämistodennäköisyys kasvaa, kun paketteja ei ole hävitetty

26.10.2001

52

## Kun paketti saapuu FIFO-tyyppiseen ulostulojonoon:


- ◆ Lasketaan keskimääräinen jononpituus painotettuna keskiarvona aikaisemmista jononpituuksista
- ◆  $avg \leftarrow (1-wq)*avg + wq* q$
- ◆ jos jonon pituus  $q = 0$ 
  - $m \leftarrow f(\text{time} - q\_time)$
  - $avg \leftarrow (1-wq)**m * avg$
  - arvioidaan, kuinka monta pikkupakettia (= m) olisi voitu siirtää sinä aikana, jonka jono on ollut tyhjänä
- ◆  $wq \sim 0.002 \Rightarrow avq$  reagoi hitaasti jonon pituuden muutoksiin

26.10.2001

53

## Hävittämistodennäköisyyden laskeminen

- ◆ Jos jononpituus  $avq$  on välillä  $Thmin$  ja  $Thmax$ , on laskettava hävittämistodennäköisyys  $P$
- ◆ mitä pitempi jono, sitä suurempi  $P$ 
  - $P_b = P_{max} (avq - THmin) / (Thmax - Thmin)$



THmax

avg

THmin

- ◆ Suositus  $P_{max} = 0.02 \Rightarrow$  kun  $avq = 1/2(THmax - THmin)$ , niin 2 pakettia sadasta hävitetään.

26.10.2001

54

◆ Lisäksi pyritään tekemään hylkäämiset tasavälein

- estämään hylkäysryöpyt

| | ||| |||     | |||| |||

◆ mitä pitempään ei ole hylätty yhtään, sitä suurempi hylkäystodennäköisyys

- avg:n ollessa  $T_{\min}$ in ja  $T_{\max}$ in välissä muuttuja **count** laskee peräkkäisiä hylkäämättömiä paketteja
- $P_a <- P_b / (1 - \text{count} * P_b)$
- $P_a =$  hylkäämiskriteerinä käytetty todennäköisyys (P)

---

◆ ruuhkan estämiseen

◆ erityisesti globaalin tahdistumisen estämiseen

◆ ryöppyisen liikenteen sorsiminen estämiseen

- » liikenneryöpyt usein ruuhkan syy
- » ryöppyisen liikenteen lähteet joutuvat kokemaan pakettien hylkäämistä tasaisen liikenteen lähteitä enemmän

◆ rajoittaa keskimääräistä jononpituutta => rajoittaa keskimääräistä viivettä

## ECN (Explicit Congestion Notification)

---

- ◆ **The Addition of Explicit Congestion Notification (ECN) to IP,**

K. K. Ramakrishnan, Sally Floyd, D. Black.  
(draft-ietf-tsvwg-ecn-01.txt), January 2001.  
(STATUS: INTERNET DRAFT)

- ◆ **TCP and Explicit Congestion Notification.**

ACM Computer S. Floyd. , Communications Review, 24,  
October 1994

26.10.2001

57

## Lisäys IP-arkkitehtuuriin!

---

- ◆ **Käyttöön 2 bittiä, joita käytetään ruuhkasta ilmoittamiseen**

- **CE-bitti (Congestion Experienced)**

- » reititin asettaa, kun on havainnut ruuhkaa
- » esim. kun RED-algoritmin jononpituus indikoi ruuhkaa

- **ECT-bitti (ECN Capable Transport)**

- » kertoo, että kuljetuskerros kykenee käsittelemään ruuhkailmoituksia (Explicit Congestion Notification)

26.10.2001

- IPv4: TOS-kentän bitit 7 ja 6 ehdotettu
- IPv6: Traffic Class -kentän bitit 7 ja 6 ehdotettu

58

## Muutoksia TCP-hen

---

- ◆ Sovittava vastapuolen kanssa ECN:n käytöstä
- ◆ osattava reagoida CE-bitin asetukseen
  - vastaanottajan ilmoitettava lähettäjälle
    - » ECN Echo -lippu
  - lähettäjän vähennettävä lähetystään samalla tavalla kuin jos paketti olisi todella kadonnut
  - lähettäjän ilmoitettava vastaanottajalle, että on vähentynyt jo lähettämistään
    - » Congestion Window Reduced (CWR) -lippu


26.10.2001

59

## Yhteydenmuodostus

---

- ◆ Yhteyden muodostusvaiheessa sovitaan ECN:n käytöstä käyttäen ECN Echo -lippua (bitti 9 TCP-otsakkeen varattukentässä)



26.10.2001

60

- 
- ◆ Kun käytöstä on sovittu, lähetettyjen IP-pakettien ECT-kenttä on asetettu
    - » jos ei ole asetettu, ei vastaanottajan tule reagoida
  - ◆ kun vastaanottaja saa ruuhkasta ilmoittavan IP-paketin, sen tulee kuittauksessa asettaa ECN Echo -bitti
  - ◆ CE-bittejä asetetaan kuittauksiin niin kauan, kunnes saadaan paketti, jossa CWR-bitti on asetettu

26.10.2001

61

- 
- ◆ Kun lähettäjä saa kuittauksen, jossa ECN Echo -bitti on asetettu, niin sen tulee
    - puolittaa ruuhkaikkuna
    - pienentää hitaan aloituksen lopettamisen kynnsarvoa
  - ◆ toiminta sama kuin paketin kadotessa
  - ◆ vähennys korkeintaan kerran yhden kiertoviiveen aikana

26.10.2001

62



## NewReno

---

- ◆ **RFC 2581: TCP Congestion Control**

M. Allman, V. Paxson, W. Stevens

April 1999 (Obsoletes RFC 2001)

(Status: PROPOSED STANDARD)

- ◆ **RFC 2582: The NewReno Modification to TCP's Fast Recovery Algorithm**

S. Floyd, T. Henderson, April 1999

(Status: EXPERIMENTAL)

26.10.2001

63

## Nopea toipuminen (Fast Recovery)

---

- ◆ Toteutettiin ensimmäisen kerran 1990 Reno-versioon

- ◆ Ei toimi hyvin, jos useita paketteja katoaa

- tarvitaan kiertoaika jokaista kadonnutta pakettia kohden


- ◆ eräs ratkaisu on SACK-optio

- kuittauksessa ilmoitetaan, mitkä saatu kunnolla ja mitkä vielä puuttuvat

26.10.2001

64

- ◆ Kun useita segmenttejä katoaa ‘samasta ikkunasta’



26.10.2001

65

## NewReno -ratkaisu

- ◆ Kun saadaan kolmas toistokuittaus, niin
  - asetetaan kynnyisarvo  $ssthresh = \max(\text{FlightSize} / 2, 2 * \text{MSS})$
  - ja talletetaan viimeksi lähetetty järjestysnumero muuttujaan “recover”
  - Lähetetään puuttuva segmentti ja asetetaan ruuhkaikkunan arvoksi
 
$$cwnd\ to = ssthresh + 3 * \text{MSS}$$
  - kaikki vielä tulevat toistokuittaukset kasvattavat ruuhkaikkunaa yhdellä MSS:lla

26.10.2001

66

---

- ◆ Lähetetään segmentti

- mikäli ruuhkaikkuna ja vastaanottajan ikkuna tämän sallii

- ◆ Kun segmenttiin saadaan kuittaus,

- se joko kuittaa kaikki recover -.muuttujan ilmoittamaan arvoon asti => toipuminen suoritettu loppuun
- tai kuittaus on johonkin aikaisempaan järjestysnumeroon

26.10.2001

» osittainen kuittaus (partial ACK)

67

---

## Kun tulee osittainen kuittaus

- ◆ Lähetetään uudelleen ensimmäinen kuittaamaton segmentti,
- ◆ kasvatetaan ruuhkaikkunaa kuitatuilla ja vähennetään siitä juuri lähetetty
- ◆ lähetetään uusia segmentteja, jos ruuhkaikkuna ja vastaanottajan ikkuna tämän sallii
- ◆ ja jatketaan toipumisvaihetta

26.10.2001

68

## Eri versioita

---

- ◆ Pitäiskö kuitenkin uudelleenlähettää kerralla useampi kuin yksi?
- ◆ Miten ajastin tulisi parhaiten asettaa kun uudelleenlähetetään segmentti?
- ◆ Yms.
- ◆ Nyt ollaan jo melko kaukana itse standardista. Nämä ovat avoimia tutkimuskysymyksiä!

26.10.2001

69

## Uudelleenlähetyksajastin

---

- ◆ **RFC 2988: Computing TCP's Retransmission Timer.**  
V. Paxson, M. Allman.  
November 2000  
(Status: PROPOSED STANDARD)

26.10.2001

70