

Käyttöjärjestelmä esimerkit: WINDOWS, UNIX ja LINUX


Mikroytimet (luku 4.3)
Käyttöjärjestelmä esimerkit (2.5 – 2.8)
SMP (4.2)

Mikroytimet

Ch 4.3 [Stal05]

KJ:n ydin

(Fig 4.10 [Stal 05])



Monoliittinen ydin

- "Kokoelma KJ:hin kuuluvia funktioita", jotka käännetään yhdeksi binäärikoodiksi
- koko KJ etuoikeutetussa tilassa
- funktio voi kutsua suoraan toista funktiota




Fig. 1-24. A simple structuring model for a monolithic system.

[Tane 01]

Monoliittinen ydin

Ongelmat?

- Periaatteessa kaikki KJ:n osat pääsevät käsiksi kaikkiin tietorakenteisiin
 - globaalien muuttujien käyttö
 - ei edes parametrien kopiointi hidastamassa
 - kopioi itse tieto suoraan paikalleen
 - ei sanomanvälitystä
 - ei etuoikeutettu tila ↔ käyttäjätila -vaihtoja
- Sovellus käyttää palvelua palvelupyynnöllä
 - parametrit esim. pinon, keskeytys
 - 'vastaus' suoraan annettuihin muuttujiin tai pinossa
- Nopeus, tehokkuus, yksinkertaisuus

Mikroydin (mikrokernel)

- Etuoikeutetussa tilassa toimiva pieni KJ:n ydin (core functions)
 - tärkeät laitetason liittymät
 - minimijoukko muita perustoimintoja
- Muut alijärjestelmät käyttäjätilassa
 - laiteajurit
 - tiedostojärjestelmät
 - virtuaalimuistin hallinta
 - ikkunoitu käyttöliittymä
 - turvallisuusosia, mm. käyttäjien tunnistus
- Alijärjestelmät eivät pääse suoraan käsiksi laitteistoon tai toisiinsa - käyttö sanomanvälityksen kautta

Mikroytimen peruspalvelut


- Mitkä?
 - ei täysin yleispäteviä sääntöjä
 - ainakin laitteistoa suoraan käyttävät osat
 - tuki käyttäjätilan palveluille ja sovelluksille
 - kommunikointi
- Minimi:
 - prosessi ja prosessin vaihto (basic scheduling)
 - muistinhallinnan alimmat tasot (low-level MM)
 - prosessien välinen kommunikointi (IPC)
 - siirännän laitesidonnaiset osat
 - keskeytysten käsittely

7

Mikroytimen peruspalvelut

(Fig. 4.11 [Stal 05])

- Muistinhallinnan alimmat tasot
 - virtuaalisivujen kuvaus fyysisiksi sivuiksi ytimessä
 - sivutaulu ja MMU:n asetukset
 - sivutus ja virtuaalimuistin hallinta mikroytimen ulkopuolella
 - sivupuutoksen käsittely
 - sivujen poisto- ja sijoitusalgoritmit



8

Mikroytimen peruspalvelut (jatkuu)

- Prosessien välinen kommunikointi (IPC)
 - Perusmekanismina sanomanvälitys
 - pyyntö / vastaus
 - jos prosesseilla ei yhteiskäyttöistä muistia, sanomanvälitys muistista muistiin kopiointia (etuoik. tilassa)
 - Sanoma: (keneltä, kenelle, data)
 - data = esim. palvelun nimi ('portti') ja sen parametrit
 - datan paikalla voi olla osoite, josta data löytyy
 - Palveluun voi liittyä oikeuksien tarkistus KJ:ssä
 - kirjanpito 'porteista' ja pääsyoikeuksista
 - prosessi voi muuttaa pääsyoikeuksia
 - Poissulkemisen ja synkronoinnin primitiivit

9

Mikroytimen peruspalvelut (jatkuu)

- Siirräntä
 - laiteohjaimen rekistereiden käyttäminen, DMA
 - I/O-porttien sijoittaminen prosessin osoitevaruuteen
- Keskeytysten käsittely
 - mikroytimen tunnistaa keskeytykset, mutta erillinen käyttäjätason palvelu käsittelee ne
 - keskeytysvektori: mikroytimen pitää kirjata keskeytysnumeroista ja niihin liittyvistä palvelijoista
 - generoi ja läheta sanoma käsitteelijälle (esim. ajurille)
 - välillä tarvittaessa ohjaimen rekistereiden arvot
 - kuitaa keskeytys huomatuksi
 - lyhyt ja nopea?

10

Laiteajuri

- Käyttäjättilassa toimiva prosessi / säie
 - saa pyyntöjä sovelluksilta ja laitteistolta

```
while (true) do {
    waitFor (msg, sender);
    if (sender == my_sw_client) {
        read/write I/O-ports
        ...
    }
    if (sender == my_hw_interrupt) {
        read/write I/O-ports
        reset hardware interrupt
    }
}
```

- I/O-portit ajurin osoitevaruudessa (muuten tiedot sanomina)

11

Mikroytimen kehuja

- Yhtenäinen palvelujen käyttötapa
 - sama mekanismi etuoikeutetussa ja käyttäjättilassa
 - sanomanvälitys: send ja receive
- Laajennettavuus
 - helppo lisätä uusia palveluja (KJ:kin kehitty...)
 - helppo lisätä uusia liittymiä vanhoihin moduuleihin
- Joustavuus
 - piirteitä poistamalla saadaan räätälöity versio
 - paikkopakelit voidaan ottaa mukaan käynnistämättä konetta uudelleen
 - esim: sulautettu järjestelmä - minimijoukko toiminnallisuutta
 - kännykka, kämmenmikro, videonauhuri, tv, ...
- Siirrettävyys
 - laitesidonnaiset osat rajattu mikroytimeen
 - uusi laitteisto vaatii vain mikroytimen muokkaamista

12

Mikroytimen kehuja (jatkuu)

- Luotettavuus
 - modulaarinen rakenne helpompi toteuttaa ja testata
 - jos joku palveluosa kaatuu, muut voivat silti toimia
- Sopii hajautettuun järjestelmään
 - paikallisen ja etäpalvelun käyttö samanlaista
 - 'single microkernel image': jos palvelut ja prosessit nimetty kaikissa koneissa yksikäsitteisesti
 - eri koneissa sama palveluiden nimentä ja osoitteet
- Sopii oliopohjaisen KJ:n toteutukseen
 - mikroytimen yksi olioiden (palvelija)olioiden joukossa
 - kommunikointi vain tunnettujen rajapintojen kautta
 - private data, public interfaces

13

Mikroytimen heikkouksia

- Tehokkuus
 - yhteiskäytössä oleva vs. paikallinen muisti
 - sanomanvälitys vs. suora funktiokutsu
 - paljon *user mode* ↔ *kernel mode* -vaihtoja
 - viestien käyttö vs. suorat funktiokutsut
- Apu: enemmän toimintoja takaisin suoritettavaksi etuoikeutettuun tilaan
 - esim. Mach, Chorus, W2K
 - laiteajureita takaisin etuoikeutettuun tilaan
 - muita paljon käytettyjä palveluja
 - kompromissi - mitä menetetään?

14

WINDOWS

Ch 2.5 [Stal05]
(ks. myös Tan01, Ch 11)

15

Windows 2000

- Historia: ks. kirja
- Moniajaja yhden käyttäjän ympäristössä
 - useita ohjelmia avoimena samanaikaisesti (multitasking)
 - joustava datan siirto ohjelmien välillä (leikepöytä)
 - GUI: graafinen käyttöliittymä
- Myös palvelinkäyttöön (server)
 - moniajaja monen käyttäjän ympäristössä, oma KJ versio
- Verkon kautta yhteys muihin koneisiin
 - sisältää keskeiset tietoliikenneprotokollat
- Parempi tuki hajautetuille sovelluksille
 - asiakas-palvelija suhde, voivat olla eri koneilla
 - hajautettu hakemistopalvelu: Active Directory

16

W95/98 vs. W2000 Fig 11-1

[Tan01]

Item	Windows 95/98	Windows 2000	XP?
Full 32-bit system?	No	Yes	
Security?	No	Yes	
Protected file mappings?	No	Yes	
Private addr space for each MS-DOS prog?	No	Yes	
Unicode?	No	Yes	
Runs on	Intel 80x86	80x86, Alpha, MIPS, ...	
Multiprocessor support?	No	Yes	
Re-entrant code inside OS?	No	Yes	
Plug and play?	Yes	Yes	
Power management?	Yes	Yes	
FAT-32 file system?	Yes	Optional	
NTFS file system	No	Yes	
Win32 API?	Yes	Yes	
Run all old MS-DOS programs?	Yes	No	
Some critical OS data writable by user?	Yes	No	


17

W2K Arkkitehtuuri

- Muutettu (modified) mikrokernell-arkkitehtuuri
 - useat mikrokernellin ulkopuolisetkin K-palvelut suoritetaan etuoikeutetussa tilassa Miksi?
- Modulaarinen rakenne
 - yksi KJ-palvelu per moduuli
 - käyttö vain määritellyn rajapinnan kautta
 - moduuleja voi muuttaa / poistaa koskematta muihin moduuleihin
 - mm. laiteajurit
- KJ ja sovellukset eristetty toisistaan
 - käyttäjätila / etuoikeutettu tila
 - KJ:n tietorakenteita ja laitteistoa voi rонkkia vain etuoikeutetussa tilassa

18

Käyttöjärjestelmät



W2K Etuoikeutettu tila (ks. Fig. 2-13)

HAL, Hardware Abstraction Layer

- piilottaa laitteiston yksityiskohdat, abstrahointi
 - väylät? keskeytys? DMA? ajastimet? muisti? SMP?
 - laitteella muistinkuvattu I/O vai ei? spin locks?
- ylempi taso käyttää laitteistoa yleisten toimintojen tasolla
- erilainen toteutus eri alustoille ä siirrettävyys
 - Intel (PowerPC, Alpha)
- ei riittävän tehokas multimediasovelluksien
 - DirectX rajapinta multimedijärjestelmille
 - HAL – Hardware Abstraction Layer
 - HEL – Hardware Emulation Layer

W2K Etuoikeutettu tila (ks. Fig. 2-13)

Ydin ("mikrokernel", kernel)

- ei "aito": myös manager-palvelut etuoikeutetussa tilassa
 - "aidossa" ylimessä vain ydin etuoikeutetussa tilassa
- poikkeusten ja keskeytysten käsittely (alkutoimet)
- säikeiden vuorottaminen (W2K kernel ei käytä itse säikeitä!)
- prosessienvaihto (rekisterien kopiointi, MMU:n asetukset)
- SMP ja synkronointi
- virtakatoista toipuminen
- aina muistissa, ei käytä säikeitä

W2K Etuoikeutettu tila (ks. Fig. 2-13)

Laittajurit

- muuttaa laiteriippumattomat I/O-pyyntöjä laitetason operaatioiksi
- ohjaimien rekistereiden käyttäminen
- ko. laitteeseen liittyvän keskeytyksen käsittely

W2K Etuoikeutettu tila (ks. Fig. 2-13)

Windows 2000 Executive & Executive API

- Object manager (Ch 2 [Stal05])
 - W2K:n olioiden luonti, nimeäminen, hallinta, poisto
 - esim. prosessi-olio, säie-olio, synkronointi-olio
 - olioiden luojaa saa kahvan luomaansa olioon
 - olioon liittyy myös pääsyoikeuksia (access control)
- Security reference monitor (Ch 16 [Stal05])
 - pääsyoikeusvalvonta ja auditointi (US DoD "Orange Book")
 - samat mekanismit kaikille olioille
 - prosessit, tiedostot, muistiosoitteet ja I/O-laitteet
- Process/thread manager (Ch 4 [Stal05])
 - kirjanpito prosesseista ja säikeistä

W2K Etuoikeutettu tila (ks. Fig. 2-13)

Windows 2000 Executive & Executive API (jatkuu)

- I/O manager (luku 11 [Stal05])
 - siirännän laiteriippumaton rajapinta sovelluksille
 - laitteiden nimeäminen, tiedostojärjestelmä
 - pyyntöjen ohjaaminen oikeille laiteajureille
- File system cache (tiedostovälimuisti)
 - tiedostojärjestelmän ja siirännän puskurimuisti
 - jokainen I/O pyyntö ei aiheuta fyysistä siirtoa

[Huom: useimmiten "manager" ei ole prosessi, vaan kokoelma yhteiskäyttöisiä aliohjelmia]

W2K Etuoikeutettu tila ks. Fig. 2-13

Windows 2000 Executive & Executive API (jatkuu)

- Local procedure call facility (LPC)
 - asiakas/palvelija mallin viestipohjainen "paikallisproseduurikutsu" ts. asiakas voi kutsua palvelijassa olevaa rutiinia (vrt. RPC)
- Virtual memory manager (Ch 8 [Stal05])
 - prosessin virtuaaliosoitteiden kuvaus fyysisiksi osoitteiksi (~ sivutaulujen ylläpito)
 - muistin varaus / vapautus
- Window/Graphics modules (GUI)
 - ikkunapohjainen käyttöliittymä
 - etuoikeutetussa tilassa: suora pääsy laitteistoon
 - GDI (Graphics Device Interface)

25

W2K Käyttäjätila ks. Fig. 2-13

- Special system support processes
 - Käyttäjätilassa ajettavia KJ:n palveluja
 - tehokkuus ei keskeinen tekijä
 - mm. logon, istunnon hallinta
- Service processes
 - Muita kuin em. palveluja
 - mm. tapahtumaloki, etäproseduurin kutsu

26

W2K Käyttäjätila ks. Fig. 2-13

Environment subsystems

- Linkki KJ-palvelujen ja sovelluksen välillä (KJ-rajapinta, API)
- DLL (Dynamic Link Library) muuttaa kirjastorutiinikutsut W2K palvelupyynnöiksi
- Tuetut alijärjestelmät: Win32, Posix, OS/2, Win 3.1, MS/DOS
- Alijärjestelmät omia suojaattuja prosesseja
 - rajattu osoitevaraus
 - vanhojen järjestelmien ohjelmia voi suorittaa kenties kääntämättä, vaikka käyttävät "vanhaa" API-rajapintaa

User applications

- Win32, Win 3.1, MS-DOS (kaikki ohjelmat eivät ehkä toimi)
- Posix, OS/2 periaatteessa kyllä, mutta vajavainen...
 - saatavilla täydellisempänä muiden toimittamana
- Kullakin tyypillä omat DLL:nsä

27

W2K WIN32 API

- WIN32 filosofia
 - usein 3-4 tapaa tehdä joku tietty asia
 - monimutkaisia liittymiä, jopa 10 parametria
 - osa ei selvästi kuuluisikaan API:iin
 - esim. kokonaisen tiedoston kopioiminen
- Palvelupyyntö palauttaa kahvan (handle) luomaansa oloon
 - käyttö seuraavissa kutsuissa

28

WIN32 API palvelupyynnöt Fig 11-31 [Tane 01]

Win32 API function	UNIX	Description
CreateFile	open	Create a file or open an existing file; return a handle
DeleteFile	unlink	Destroy an existing file
CloseHandle	close	Close a file
ReadFile	read	Read data from a file
WriteFile	write	Write data to a file
SetFilePointer	lseek	Set the file pointer to a specific place in the file
GetFileAttributes	stat	Return the file properties
Lock		
Unlock		

API group	Description
Window management	Create, destroy, and manage windows.
Menus	Create, destroy, and append to menus and menu bars
Dialog boxes	Pop up a dialog box and collect information
Painting and drawing	Display points, lines, and geometric figures
Text	Display text in some font, size, and color
Bitmaps and icons	Placement of bitmaps and icons on the screen
Colors and palettes	Manage the set of colors available
The clipboard	Pass information from one application to another
Input	Get information from the mouse and keyboard

Fig 11-29 [Tane 01] 29

W2K Asiakas-palvelija -malli

- Hajautetun järjestelmän perusmalli
 - perustuu sanomavälitykseen
 - pyyntö-vastaus malli (request-reply)
- Sopii myös ei-hajautettuun järjestelmään
 - käytössä kaikissa W2K moduuleissa
 - yksi tai useampia prosesseja/säikeitä per KJ-palvelu
- Yksinkertaistaa W2K Executive'n ohjelmointia
 - rajapinnat helpommin sovitettavissa
 - LPC = yhtenäinen prosessien kommunikointi
- Luotettavuus
 - kukin palvelija on oma prosessinsa, samoin asiakas
 - kullakin käytössä oma muistialue
 - vain palvelija koskee laitteistoon

Local Procedure Call
30

W2K Säikeet ja SMP

- Mikä tahansa CPU voi suorittaa KJ:n koodia
- Prosessi voi jakaantua säikeisiin (ei W2K ydin)
- Prosessin säikeitä voi suorittaa samanaikaisesti eri prosessoreilla
- Palvelijaprosessit jakautuvat säikeiksi voidakseen palvella useita pyyntöjä yhtä aikaa
- Mekanismit muistialueiden yhteiskäyttöön sekä prosessien väliseen kommunikointiin
 - poissulkeminen ja synkronointi

31

W2K Oliot

- W2K-toteutus pääosin oliopohjaista
- Olioita esim. tiedostot, prosessit, säikeet, semaforit, ajastin, ikkunat, ...
- Kaikki ei kuitenkaan oliopohjaista
 - olioita käytetään, jos resurssia tarvetta käyttää käyttäjätalasta tai resurssi jaetussa käytössä **Fig. 2.13**
- Object Manager
 - vastaa olioiden luonnista, niiden palvelujen käytöstä ja poistamisesta (open – use – close) **Tbl. 2.5**
- Esim. ytimen olioita **Tbl. 6.7**
 - microkernel control objects
 - dispatcher and synchronization objects

32

W2K Executive olioita

Type	Description
Process	User process
Thread	Thread within a process
Semaphore	Counting semaphore used for interprocess synchronization
Mutex	Binary semaphore used to enter a critical region
Event	Synchronization object with persistent state (signaled/not)
Port	Mechanism for interprocess message passing
Timer	Object allowing a thread to sleep for a fixed time interval
Queue	Object used for completion notification on asynchronous I/O
Open file	Object associated with an open file
Access token	Security descriptor for some object
Profile	Data structure used for profiling CPU usage
Section	Structure used for mapping files onto virtual address space
Key	Registry key
Object directory	Directory for grouping objects within the object manager
Symbolic link	Pointer to another object by name
Device	I/O device object
Device driver	Each loaded device driver has its own object

Fig 11-10 [Tan01]

33

W2K Oliot (ks. Appendix B [Stal05])

- Kapselointi: muuttajat ja tietorakenteet vain olion sisäisiä, käyttö julkisilla palveluilla
- Luokat ja niiden ilmentymät: luokka vain malli oliosta (rajapinnat), KJ luo olion tarvittaessa
 - esim. luokka prosessi kuvaa prosessin tietorakenteet ja käsitellyssä käytettävät palvelut. Jokaista luotua prosessia kohden oma ilmentymä (olio), jossa ko. prosessia koskevat tiedot
- Perintä: olio perii ominaisuuksia yläluokalta
 - esim. hakemisto-olion lipuke "compressed" kopioidaan hakemistoon talletetuille tiedosto-olioille
 - W2K: puutteita käsitellyssä
- Polymorfismi: saman operaation voi kohdistaa olioon riippumatta sen luokasta
 - W2K: puutteita käsitellyssä

34

PERINTEINEN UNIX-JÄRJESTELMÄ


Ch 2.6 [Stal05]

35

Perinteinen (vanha) UNIX

- Historia - ks. kirja **Thompson & Ritchie, 1969?**
 - Bell Labs (v. 1970), AT&T, Berkeley University
 - SysV ja BSD
- Suosion perustat **Thompson, Ritchie & Kernighan, 1971 16-bit PDP-11**
 - siirrettävyys **Ritchie & Kernighan, 1973**
 - C-kielellä, laitetoinnot assemblerilla
 - monen käyttäjän moniajajärjestelmä
 - suunniteltu interaktiiviseen käyttöön **Fig. 2-15**
 - hierarkkinen tiedostojärjestelmä **komentotulkki**
 - vain yksi tiedostoformaatti: tavujono **putket 1972**
- UNIX filosofia: *pieni on kaunista*
 - pienten ohjelmien yhdistely
 - yhden tuloste on toisen syöte
 - palvelupyyntöjä vain minimimäärä

36



37

Perinteinen UNIX

- Monoliittinen kernel
 - kaikki KJ:n osat käännettiin yhdeksi binäärikoodiksi
 - yksi yhteinen osoiteavaruus
 - helppo pääsy KJ:n tietorakenteisiin ja funktioihin
 - Yhden prosessorin järjestelmä
 - Ei virtuaalimuistia, vain heittovaihto
 - ihan alussa, pian kyllä myös virtuaalimuisti
 - Sovellus käyttää KJ-palveluja palvelupyynnöillä
 - keskeytys → siirtyminen KJ:n koodiin
- tai kirjastorutiinien välityksellä
- hieman mukavampi liittyä palvelupyntöihin
 - *Bach: The Design of the Unix Operating System, Prentice Hall, 1986.*

Fig. 2-15

Unix 3BSD, 1979
32-bit VAX

Perinteinen UNIX

Fig. 2-15

- Process control subsystem
 - prosessien luonti, vuorottaminen
 - muistinhallinta
 - prosessien välinen vuorovaikutus
- File subsystem
 - tiedostojärjestelmä
 - siirräntäjärjestelmä
 - lohkolaitteet (levyt), merkilaitteet
 - lohkolaitteilla puskurivälimuisti
- Device drivers
 - laitetta vastaa tiedosto hakemistossa /dev
 - major, minor device number → ajuri löytyy laitekuvaajalistasta

39

NYKYAIKAINEN UNIX-JÄRJESTELMÄ

Ch 2.7-8 [Stal05]

40

Nykyaikainen UNIX

- Historian hyvät piirteet yhdessä paketissa
 - POSIX palvelupyntörajapinta
- Virtuaalimuistin käyttö
 - perinteisessä oli vain heittovaihto (swapping)
- SMP-tuki
 - KJ suorituksessa useammalla prosessorilla
 - poissulkeminen, synkronointi
- Tuki erilaisille tiedostojärjestelmille (virtual file syst)
 - hajautettu tiedostopalvelu NFS, ynnä muut
- Vaihtoehtoisia vuorottamisalgoritmeja
- Erilaisia binääriformaatteja (executable)
 - a.out, ELF (Executable and Linking Format),
 - COFF (Common Object File Format), Portable Executable COFF


Nykyaikainen UNIX

- Muutettavuus ja laajennettavuus huomioitu
- Pieni ydin, modulaarisia palveluja, joita muut KJ:n prosessit käyttävät
- Daemon-prosessit
 - KJ-palveluprosessit, jotka on luotu konetta käynnistettäessä

Fig. 2-16 [Stal05]

42

Käyttöjärjestelmät



Nykyaikainen UNIX

SVR4 (System V, Release 4)

- AT&T, Sun Microsystems
- SVR3:n, 4.3BSD, Xenix, SunOS "parhaat palat"
 - sysV: IPC (messages, shared memory, semaphores)
 - BSD: pistokkeet (sockets)
- reaaliaikaprosessit, vuorottamisloukat, tietorakenteiden dynaaminen allokointi, virtuaalimuisti, virtuaalitiedostojärjestelmä, pre-emptive kernel
- toimii PC:ssä ja superkoneessakin

(pre-empt - "anastaa etuoikeuden nojalla", estää, etuilla)
(pre-emption - etuosto-oikeus)

44

Nykyaikainen UNIX

Solaris 2.x

- Sun Microsystemsin versio SVR4:stä
- lisäksi: fully preemptable kernel, SMP-tuki, säikeet, oliopohjainen tiedostojärjestelmä
- tärkein kaupallinen Unix-versio

• Goodheart, Cox: *The Magic Garden Explained; The Internals of UNIX System V release 4.* Prentice Hall, 1994.

45

Nykyaikainen UNIX

4.4 BSD

- Berkeley Software Distribution
- BSD:llä keskeinen rooli UNIX-kehittämisessä
- Käytetty paljon akateemisissa piireissä
 - UNIX-järjestelmien esikuva
- Pohjana useille kaupallisille toteutuksille
 - Mac OS X

• McKusick, Bostic, Karels, Quarterman: *The Design and Implementation of the 4.4 BSD Operating System.* Addison Wesley, 1996.

46

4.4BSD ydin

System calls					Interrupts and traps	
Terminal handing	Sockets		File naming	Map-ping	Page faults	Process creation and termination
Raw tty	Cooked tty	Network protocols	File systems	Virtual memory	Signal handling	Process scheduling
	Line disciplines	Routing	Buffer cache	Page cache	Process dispatching	
Character devices	Network device drivers	Disk device drivers	Hardware			

Fig. 10-3 [Tan01]

Vrt. W2000 kuvassa Fig. 2.13 [Stal05]

47

LINUX


NYKYAIKAINEN UNIX-JÄRJESTELMÄ

Ch 2.8 [Stal05]
(ks. myös Ch 10 [Tan01])

48

Käyttöjärjestelmät


Linux



- Internet-ajan ryhmätyö
 - rakentajina ekspertit ympäri maailmaa
 - 1991 ->
- HY/TKTL: *"Linux on täältä kotoisin"*
 - Linus Torvalds opiskeli ja työskenteli TKTL:llä, aloitti tekemään Linuxia tämän kurssin suorittamisen jälkeen
- Free Software Foundation & GNU Public License
 - vapaasti levitettävä ytimen koodi (C & assembler)
 - vapaasti levitettäviä työvälineohjelmia
 - ohjelmankehitysympäristö: GNU C, ...
 - X Window ikkunointiympäristö: Gnome, KDE, ...
 - palvelimille tarkoitettuja ohjelmia: Apache, Samba, ...
- Useita kaupallisia jakelupaketteja
 - RedHat, SuSe, Debian, Mandrake, TurboLinux, jne...

49

Linux




- POSIX + SysV:n ja BSD:n hyvät piirteet
 - LSB: Linux Standard Base
 - mitä pitää löytyä kaikista distribuutioista
- Toimii erilaisissa ympäristöissä
 - i386, IA64, Alpha, MIPS ...
- Upotetuissa järjestelmissä (embedded systems)
 - PDA-laitteet, digital-TV, jääkaappi, "rannetietokone"...
- Konfiguroitavuus
 - ytimen kääntämiseen vain ne osat, joita tarvitaan
 - koodia voi muuttaa omia tarpeita varten
- Optimointi
 - eri alustoilla erilaisia tarpeita
 - koodia saa muuttaa tarpeiden mukaan
 - Copyleft, GNU General Public License (GNU GPL)

50


Linux

- Perustuu alkuun monoliittiseen ytimeen
 - ydin on yksi iso binäärikoodi
 - nopea ja vaivaton tapa välittää tietoa ytimen osien välillä
- Erikseen ladattavat moduulit
 - kaikkea ei tarvitse kääntää ytimeen
 - muistiin lisää koodia tarvittaessa (autom. / käsin)
 - dynaaminen linkitys
 - esim. laiteajurit, tiedostojärjestelmät (ext2, fat, ..)...
 - poisto, kun ei tarvita
- Moduulien riippuvuussuhteet
 - hierarkia moduulien käytössä (stackable modules)
 - keskeiset toiminnot omaksi 'kirjasto'-moduuliksi
 - ylempänä oleva käyttää alemman funktioita




51

Linux: Ladattavat moduulit



- Moduulit rekisteröitävä ytimelle
 - init_module(), delete_module(), ...
 - register_blkdev(), unregister_blkdev(), ...
 - register_filesystem(), unregister_filesystem(), ...



52

Linux: Ladattavat moduulit




Fig 2.17 [Stal05]

53

Linux ytimen komponentit





Fig 2.18 Stal 05]

Vrt. W2000 kuvassa Fig. 2.13 [Stal05]

54

Linux: Tiedon lähteitä



Toteutusperiaatteet

- Bovet D.P., Cesati M.:
Understanding the Linux Kernel. O'Reilly, 2nd ed., 2003.
- Beck M., Böhme H. & al. :
Linux Kernel Programming. Addison-Wesley, 3rd ed., 2002
- Rubini A., Corbet J.:
Linux Device Drivers. O'Reilly. 2001. 2nd ed.

Koodiin tutustuminen

- [http:// lxr.linux.no](http://lxr.linux.no)

55